

PERSONEL VE YÜK ASANSÖRÜ	Özellikler
Max.Ankrajlı Uygulama Yüksekliği	9 mt
Max.Cephe Ankrajlı Uyg.Yüksekliği	200 mt
Özel Cephe Ankrajlı Uygulaması	200 mt Üzeri
Cephe Ankrajlama Mesafe Arası	9 mt
Güç Panosu	Ana Akım Paneli
Ana Kontrol Panosu	PLC Yazılım Sistemi Destekli
Motor Redüktörü	3 SET 11 KW 1.16 HIZ Oranı
Temel Çerçevesi	1 set 4 Adet
Mast Galvaniz Tipi Kare	750x750x1508mm
Bağlantı Tipi	V Bağlantı
Akıllı Ekran Delta	Faz,Switch ve Aşırı Yük, Kontrol Ünitesi
Yukarı Aşağı Limit	2 Adet
Vinç Caraskal	1 Adet
Kablo Kılavuzu	Opsiyonel 7mt/1Ad
Kablo Trolleyi Makara	1 Set
3*16+2*6 Kablo	1 Set
Gövde Kablo Destek Kolu	1 Set
Mast Kablo Destek Kolu	1 Set
Kabin Zemin Alüminyum	1 Set
Ana Enerji Emniyet Sistemi	1 Set Pako Şalter
İnvertör (Sürücü) Sistemi	1 Set 45 KW Yumuşak Duruş ve Kalkış Sağlar
Güvenlik Sistemi Şase	1 Set Paraşüt Fren Sistemi
Güvenlik Sistemi Motor	3 Set Motor Paraşüt Sistemi
Mast Montaj Platformu	1 Set Mast Ankrajlarında
Ankrajlama Platformu	1 Set
Emniyet Switchi	Redüksiyon Switchi Kat Duruşlarında Yumuşatır
Çalışma Hızı	40m/dk